



MOD 905

DATOS TECNICOS

RATIO		5:1
PRESIÓN DE TRABAJO	BAR	8
CONSUMO DE AIRE	m ³ /MIN	1,5
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	BSP	F 1/2" G
CONEXIÓN DE SALIDA DE ACEITE	BSP	F 3/4" G
CAUDAL DE ACEITE CON 8 BAR	L/MIN	50
RUIDO	DB	80
DIÁMETRO INMERSIÓN	MM	MODULAR F1"

CARACTERÍSTICAS

- Para la aplicación de pared o ubicaciones fijas
- Juntas de poliuretano
- Ratio 5:1
- Diámetro inmersión 62 mm
- Conexión de entrada de aire
- Caudal aceite con 8 bar 50 l/min



Adecuadas para transferir de aceites con viscosidad media - alta y fluidos similares a distancias medias-largas. El caudal efectivo varía en función de las particulares aplicaciones y combinaciones. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 3 bar hasta un máximo de 8 bar. El doble efecto asegura la entrega de flujo continuo y constante, ideal para instalaciones en sistemas de distribución. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de nuestras bombas neumáticas, recomendamos el uso de aire filtrado y lubricado.