



MECFILTER

DATOS TECNICOS

DESCRIPCION	MECFILTER	FILTRO DIESEL
CAPACIDAD	L/MIN	60
CONSUMO DE AIRE	AC V/HZ DC VOLT	220/60
POTENCIA	W	460
MAN. CON	Ø MM LONG. M	20/4M
ENTRADA - SALIDA	BSPG	F1" - F1"
PISTOLA	MANUAL	MANUAL
PESO	KG	46.00
EMBALAJE	MM	530X520X1110

CARACTERÍSTICAS

- Manguera de conexión \varnothing 20 mm M-M 1" longitud 4 m
- Bomba eléctrica AC 220V 60Hz MEC-60 l/min
- Filtro absorción agua 30 μ -70 l/min
- Cartucho filtro separador de agua para diésel 30 μ
- Pistola manual de aluminio MC80 caudal 80 l/min



Grupo filtraje con doble filtración para absorción agua e impurezas en diésel. La alta eficiencia permite la filtración de grandes cantidades de diésel con una única operación. Primera fase con capacidad filtrante igual a 125 μ , segunda fase con capacidad filtrante igual a 30 μ con absorbente de agua. Sistema equipado con manguera de impulsión, manguera de aspiración y pistola manual. Ruedas de gran diámetro y aptas para los movimientos sobre cualquiera superficie, estructura robusta tubular pintada.