



MOD 503

DATOS TÉCNICOS

RATIO		3:1
PRESIÓN DE TRABAJO	BAR	6-8
CONSUMO DE AIRE	L/MIN	200
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	BSP	F 1/4" G
CONEXIÓN DE SALIDA DE ACEITE	BSP	F 1/2" G
CAUDAL DE ACEITE CON 8 BAR	L/MIN	25
RUIDO	DB	80
DIÁMETRO INMERSIÓN	MM	42

CARACTERÍSTICAS

- Para bidones comerciales de 18-30 kg hasta 180 - 220 kg
- Juntas de viton
- Longitud de inmersión 215 mm hasta 1250 mm




4,980



0,010



1



Son especialmente adecuadas para la distribución de aceite con viscosidad baja y media (sae 15/130), fluidos similares y líquido anticongelante, para distancias cortas y medianas (40-50 m). El caudal efectivo de una bomba varía en función de determinadas combinaciones y aplicaciones: presión del aire con la que está alimentada; la viscosidad y la temperatura del fluido; tamaño de la manguera de erogación; tamaño del tipo de accesorios y de la pistola utilizada. La presión de trabajo de las bombas puede variar entre un mínimo de 3 bar hasta máximo de 8 bar. Para optimizar el rendimiento y la durabilidad de las bombas neumáticas se recomienda el uso de aire filtrado y lubricado.